

## BASIC OFL TR 3000 840 WH

Номер артикула **GTIN**  
EL10810718 4015120810718



### Описание изделия

- Светодиодный прожектор сдержанного дизайна в компактном алюминиевом корпусе, белый
- Мощность 30 Вт, цветовая температура 4000 К (нейтральный белый)
- Высокая светоотдача прилб. 100 лм/Вт

### Технические характеристики

| Общие сведения                          |   |
|---|---|
| Категория устройства                    | Прожекторы  |
| примечания к товару                     | Прожекторы предназначены для использования вне помещений. При использовании в помещениях (например, под потолком) может возникнуть опасность недостаточного отвода тепла. |
| Возможно дистанционное управление       | -   |
| Соответствие                            | CE, EAC, RoHS, WEEE   |
| Гарантия                                | 3 года  |
| КРЕПЛЕНИЕ                               |   |
| Тип монтажа                             | Структура   |
| Место установки                         | сетка   |
| Тип подключения                         | открытый конец  |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 0,75 – 2,50 мм <sup>2</sup>   |
| Длина соединительного кабеля            | 0,8 м   |
| КОРПУС                                  |   |
| Примерные                               | Длина 215 мм x Ширина 205 мм x Высота/глубина 32 мм   |
| Масса                                   | 807 g   |
| Материал                                | Алюминий и УФ-стабилизированный пластик   |
| Степень защиты                          | IP65  |
| Допустимая температура окружающей среды | -25 °С...+40 °С   |
| Цвет                                    | Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016  |

|  |        |
|--|--------|
| Проверка нити накала по IEC 60695-2-10 | 650 °C |
|--|--------|

### Электрическая Исполнение

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| система управления     | ON/OFF                      |
| Класс защиты           | I                           |
| Номинальное напряжение | 220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz |

### света

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Рассеиватель                        | прозрачный  |
| Угол излучения                      | прямое      |
| Угол излучения                      | 120 °       |
| Объединенный показатель дискомфорта | < 30        |
| Коэффициент пульсации               | <30%        |
| Номинальная мощность P              | 30 W        |
| Световой поток (светильник)         | 3000 lm     |
| Светоотдача                         | 100,00 lm/W |
| Цветовая температура                | 4000 K      |
| Коэффициент цветопередачи Ra        | > 80        |
| Color Quality Scale                 | >80         |
| Срок службы L70B10 при 25 °C        | 55000 h     |
| Срок службы светодиодов L70B50      | 55000 h     |
| Срок службы светодиодов L80B10      | 40000 h     |
| Срок службы светодиодов L80B50      | 40000 h     |
| Срок службы светодиодов L90B10      | 25000 h     |
| Срок службы светодиодов L90B50      | 25000 h     |
| Фотобиологическая безопасность      | RG0         |
| Класс энергоэффективности           | A++ до A    |


## BASIC OFL TR 3000 840 WH

Номер артикула **GTIN**  
 EL10810718 4015120810718

### Аксессуары

| Обозначение изделия | Номер артикула | GTIN          |
|---------------------|----------------|---------------|
| FL WALL ARM 700 WH  | EL10810527     | 4015120810527 |
| FL GROUND SPIKE WH  | EL10810541     | 4015120810541 |

### Габаритный чертёж



### Распределение света

