



RUBA 20 CW Sensor

светодиодный уличный накладной настенный и потолочный светильник, белый, IP65, 3000/4000 К

Светильник RUBA представляет собой универсальный настенный и потолочный светильник для использования вне помещений. Доступны версии трех диаметров, каждая из которых может оснащаться микроволновым датчиком движения. В каждой версии доступна возможность переключения цветовой температуры. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В.

Технические характеристики

Тов. №:	1001914
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V
Вторичный ток / вторичное напряжение	700 mA/V
Высота	7.4 cm
Диаметр	52.0 cm
Вес нетто	2.553 kg
вес брутто	3.212 kg
IP Code	IP 65
Класс защиты	II
Класс ударопрочности	IK08
Ударопрочность	5 Joule
Сборка	MOUNTING_SURFACE
Детали сборки	Потолок, Стена
Номер сквозного монтажа проводки	10
Мощность	27.0 W
Световой поток	2500 lm
Половинный угол	120 °
Цвет	белый
CRI	>80
Binning	4
LXXBXX Данные	70/50
Срок службы	30000 h



BIG WHITE Seite	681
-----------------	-----

Примечания
