

# Dinolux

Цвет корпуса: Черный  
Напряжение: 220-245В  
Потребляемая мощность: 30Вт  
Цветовая температура: 4000К  
Световой поток: 1993Лм  
Индекс цветопередачи: Ra>90  
Угол рассеивания: 38  
Степень защиты: IP20  
Габариты, мм: D74xH225  
Источник питания в комплекте  
Гарантия: 2 года

DL18895R30N1B ST



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед установкой убедитесь, что питание отключено.

1. Просверлить отверстия для пластиковых дюбелей, вставить пластиковые дюбели в отверстия. Привернуть саморезы к потолку, не закручивая их до упора.
2. Освободить крепежное основание от светильника.
3. Пропустить питающий провод Вашей проводки через отверстие крепежного основания, затем подсоединить питающий провод к клеммной колодке.
4. Прикрутить крепежное основание к светильнику.
5. Установить светильник на саморезы, затем повернуть его до полной фиксации.
6. Включить.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки светильника используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители.

## ВНИМАНИЕ!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

