


Настоящие датчики присутствия Steinel Hallway KNX



Характеристики

Артикул:	058036
Функции	Направление движения (приход/уход) и даже если кто-то находится справа или слева. Диапазон охвата можно отрегулировать в обоих направлениях. Контроль помещений внутри зданий, независимо от температуры. Идеален для длинных, узких коридоров и проходов.
Управление	посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote (управление с помощью смартфона или планшета по Bluetooth)
Установка	внутренний, встраиваемый, потолочный
Потребляемая мощность	30 мА
Выходы KNX	4 канала управления освещением (ВКЛ/ВЫКЛ, передача значения, вызов сцены) передача значения с эффектом освещения / 2 канала управления для поддержания уровня освещенности / ОВК, присутствие, температура, относительная влажность воздуха, точка росы, логические элементы, комфорт, отсутствие
Напряжение	за счет напряжения шины KNX 21-30 В
Значения сенсора	True Presence (Настоящее присутствие) / Измерение освещенности / Температура: 0-40 °C / Относительная влажность воздуха: 0-100 %
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Размеры (ВхШхГ)	103x 103 x 62 мм
Сенсорика	7,2 Гц (реагирует на микродвижения витальных функций)
Тип сенсора	высокочастотный
Температурный диапазон	от 0° до + 40°

Задержка включения	0 - 1092 мин. посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote
Угол охвата датчика	прямоугольная площадь охвата: 360° (см. диаграмму дальности действия датчика), при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Рекомендуемая высота установки	2-4 м
Дальность действия	25 x 3 м. (по 12,5 м. в длину, в каждом направлении; 25 м. общая длина и 3 м. ширина). Указание: Для установки дальности действия необходимо ввести в ETS монтажную высоту. Чувствительность мультисенсора True Presence можно отрегулировать посредством ETS от 1 (= низкая) до 9 (= высокая).
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	возможность регулировки с точностью до сантиметра посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote
Установка сумеречного порога	2-1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote
Режим обучения	Teach in Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога; посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote
Постоянное включение на 4 часа	да; посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote, пульта RC7 KNX
Степень защиты	IP 20 / IP 54 с помощью адаптера для открытой проводки, артикул 063887
Комплектующие, дополнительно	адаптер для открытой проводки, артикул 063887 (приобретается отдельно)
Класс защиты	III
Цвет	белый
Интерфейс	KNX