

## Датчик света Steinel Light Sensor Dual SQUARE KNX AP



### Характеристики

Артикул:	<b>011727</b>
Функции	<b>измерение яркости прямой и рассеяного света, непрерывный контроль освещенности</b>
Напряжение	<b>по шине KNX</b>
Класс защиты	<b>III</b>
Интерфейс	<b>KNX</b>
Материал	<b>пластик, устойчивый к УФ-излучению</b>
Степень защиты	<b>IP 54</b>
Температурный диапазон	<b>-20°C до +50°C</b>
KNX контроль света	<b>Измерение света двумя различными линзами - направленной и диффузной - освещенность окружающей среды. Постоянный контроль света: в зависимости от яркости освещения.</b>
KNX контроль по фото-сенсору	<b>освещения. Контроль по фото-сенсору: свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения</b>
KNX доп. контроль	<b>Доп. контроль: уровень света, функция охраны</b>
Тип сообщения	<b>фотодиодный</b>
Установка	<b>потолочный, настенный, накладной / внутреннее и внешнее применение</b>
Установка сумеречного порога	<b>2-1000 люкс</b>
Размеры (ВхШхГ)	<b>42 x 95 x 95 мм</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>4 м</b>

Комплектующие,  
дополнительно

**пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote (приобретаются  
отдельно)**

---