

Сумеречный выключатель Steinel NightMatic 5000-3 DALI black



Характеристики

Артикул:	033729
Постоянное включение на 4 часа	да
Степень защиты	IP 54
Цвет	черный
Установка	накладной, настенный
Интерфейс	DALI
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Ночной режим экономии	Ночная установка: механическая регулировка ночного отключения с помощью поворотного фазового регулятора / с 22 до 5 часов; Утренняя установка: свет включить или выключить / с 5 часов до рассвета
Размеры (ВхШхГ)	95 x 95 x 42 мм
Температурный диапазон	-20-+50
Тип сенсора	Фотодиод
Установка сумеречного порога	2 - 1000 лк + режим обучения
Комплектующие, дополнительно	пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)
Нагрузка	Управляемые 30 ЭПРА DALI
DALI	2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast
Сенсорика	Встроенный датчик освещенности. Внимание: световой сенсор не закрывать или не затенять собственной тенью при регулировке и для проверки работы, т.к. это вызовет сбой в работе электроники.
Управление	Встроенная защита от ослепляющего света

Базовая яркость (дежурный режим)

50 - 100%, с помощью универсального пульта Smart Remote, управление DALI
