

## PD 360/24 Slave

Номер артикула **GTIN**  
EM10425127 4015120425127



### Описание изделия

- "Ведомый" датчик присутствия ("Slave") для расширения диапазона обнаружения "ведущего" датчика присутствия ("Master") с #####  
##### 360° для потолочного монтажа
- ##### 24 # в Ø для экономного расширения системы путем добавления до 6 вспомогательных устройств
- Оптимально подходит для ##### # ##### # 10 #, например, в спортивных залах, складских помещениях и т. д.
- Подключение "ведомого" датчика возможно для следующих датчиков присутствия:
  - PD 360i/8
  - PD 360i/24
  - PD 180i/R

### Технические характеристики

#### Общие сведения

Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
Гарантия	3 года

#### КРЕПЛЕНИЕ

Тип монтажа	Скрытый монтаж
Место установки	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 15 мм, Ø 60 мм
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>

#### КОРПУС

Примерные	Высота/глубина 75 мм, Ø 140 мм
Масса	315 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20 в качестве версии для скрытого монтажа, IP54 с коробкой для открытой проводки (заказывается отдельно)
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-95 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010

#### Электрическая Исполнение

система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V / 50 Hz
Потребляемая мощность	0,4 W

#### Сенсорная техника

Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 24 м
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 8 м
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 6 м
Угол охвата	вплоть до 453 м <sup>2</sup>
Принят. Высота монтажа	3 м
макс. Высота монтажа	10 м
Измерение освещенности	Смешанный свет

#### КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)

Кнопочный вход ОВК	–
Ведомый вход	–
Режим	полностью автоматический
Konstantlichtregelung	–
Канал	<b>C1</b> Освещение
Функция	Не применяется
Контакт выключателя	Система шин
Вход выключателя	–
Импульсная функция	–


## PD 360/24 Slave

Номер артикула	GTIN
EM10425127	4015120425127


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH	EM10425400	4015120425400
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	4015120425608
PD 360i/8	EM10425004	4015120425004
PD 360i/24	EM10425103	4015120425103
PD 180i/R	EM10410017	4015120410017

### Габаритный чертеж



### Зоны охвата



### диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 24 м
■ Фронтальная (B)	Ø 8 м
■ Зона обнаружения (C)	Ø 6 м