

PD-C 360/32 Slave WH

Номер артикула **GTIN**
EP10425790 4015120425790



Описание изделия

- "Ведомый" датчик присутствия ("Slave") для расширения диапазона обнаружения "ведущего" датчика присутствия ("Master") с ##### 360° для потолочного монтажа
- ##### # 32 #эллиптической зона обнаружения 32 м в длину и 4 м в ширину, в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 10 м (максимальная монтажная высота 15 м)
- Для экономного расширения системы путем добавления до 10 "ведомых" датчиков присутствия (Slave) к "ведущему" датчику (Master)
- Оптимально подходит для ##### # #, например, в складских помещениях и т. д.
- Для многих потолочных датчиков присутствия серий PD-C

Технические характеристики

Общие сведения

Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года

КРЕПЛЕНИЕ

Тип монтажа	Скрытый монтаж
Место установки	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 24 мм, Ø 60 мм
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 2,50 mm ²

КОРПУС

Примерные	Высота/глубина 70 мм, Ø 108 мм
Масса	177 г
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20 в качестве версии для скрытого монтажа, IP20/IP54 с коробкой для открытой проводки (заказывается отдельно) IP20 как версия для установки на потолок (монтажный комплект заказывается отдельно)
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010

Электрическая Исполнение

система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V / 50 Hz
Потребляемая мощность	0,3 W

Сенсорная техника

Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 32 м
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 11 м
Угол охвата	вплоть до 805 m ²
Принят. Высота монтажа	3 м
макс. Высота монтажа	10 м
Измерение освещенности	отсутствуют

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)

Кнопочный вход ОВК	–
Ведомый вход	✓
Режим	Полуавтоматика, полностью автоматический
Konstantlichtregelung	–
Канал	C1 Освещение
Функция	Не применяется
Контакт выключателя	Система шин
Вход выключателя	–
Импульсная функция	✓


PD-C 360/32 Slave WH

Номер артикула GTIN
 EP10425790 4015120425790


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10425370	4015120425370
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR	EP10425387	4015120425387
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425905	4015120425905
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR	EP10425912	4015120425912
COMPACT COVER SET 24/32 SR	EP10425431	4015120425431
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	EP10425929	4015120425929
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	4015120425615
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK	EP10426940	4015120426940
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK	EP10426933	4015120426933
COMPACT COVER SET 24/32 BK	EP00007491	4015120007491

Габаритный чертёж



Зоны охвата



диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 32 м
■ Фронтальная (B)	Ø 11 м