

## MD 120 цвет коричневый

### Шифр заказа


MD 120 цвет коричневый

### Номер артикула

EM10025228

### GTIN

4015120025228



### Описание изделия

- Датчик движения с углом охвата 120° для удобного включения освещения
- Регулировка диапазона обнаружения и дальности действия с помощью поворачивающейся и наклоняемой сферической головки
- Специальный цоколь для монтажа на внутренний и внешний углы в качестве аксессуара

### Технические характеристики

Общие сведения	
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место установки	сетка
КОРПУС	
Примерные	Длина 102 mm x Ширина 74 mm x Высота/глубина 81 mm
Масса	196 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP44
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+55 °C
Относительная влажность воздуха	5-95 % без конденсата
Цвет	коричневый, по цветовой гамме близок к RAL 8017
Подключение	2,5 мм <sup>2</sup> / 1,5 мм <sup>2</sup>
Электрическая Исполнение	
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V / 50 Hz
Потребляемая мощность	0,5 W
Ток включения	30 A / 20 ms
Сенсорная техника	

Угол обнаружения	120°, датчик с горизонтальным вращением +/- 90°
диапазоном обнаружения поперек	12 м
диапазоном обнаружения фронтально	5 м
углом охвата	вплоть до 38 м <sup>2</sup>
Регулировка дальности действия	механическим способом путем наклона шарика датчика движения, макс. 80°
Принят. Высота монтажа	2,5 м
макс. Высота монтажа	2,5 м
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	3 - 2000 lx
Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход ОВК	false
Ведомый вход	нет
Количество параллельно подключаемых датчиков	8
полностью автоматический	да
Полуавтоматика	нет
Импульсная функция	нет
Постоянная регулировка освещения	false
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому [с]	0 s
Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому [с]	0 s
Управление	
Канал 1	Освещение


## MD 120 цвет коричневый

Шифр заказа	Номер артикула	GTIN
MD 120 цвет коричневый	EM10025228	4015120025228


Интерфейс	Переключение
Контактная информация	Замыкающий/ с потенциалом
Разрывная мощность, канал 1	230 В/50 Гц, 1000 Вт/4,5 А ( $\cos \varphi = 1$ ), 500 ВА/2,25 А ( $\cos \varphi = 0,5$ )
Время ожидания	около 4 с - 10 мин

Функция ведущего/ведомого устройства	false
Постоянная регулировка освещения	false
Ручное дополнительное управление	нет

### Габаритный чертеж




### Диапазон обнаружения




- Фронтально к датчику
- Зона движения/поперек датчика

### Схема подключения



### Схема подключения



Стандартный режим: параллельное подключение макс. 8 устройств

При выключении и включении индуктивных нагрузок (например, реле, контакторов, подключенных на входе устройства) может потребоваться установка RC-фильтра.

## MD 120 цвет коричневый

Шифр заказа

Номер артикула

GTIN


MD 120 цвет коричневый

EM10025228


4015120025228

Схема подключения

Схема подключения



Стандартная эксплуатация с дополнительной функцией непрерывного освещения, включаемого с помощью внешнего выключателя.



Параллельное подключение лестничного автомата.