




## KALU

настенный и потолочный светильник,  
трехрожковый, светодиодный, 3000 К, черный, 60°

Популярная серия светильников KALU дополнена светодиодными версиями, конструкция которых, как обычно, предусматривает возможность регулировки рожка во всех направлениях. Благодаря высокомоощным светодиодам с регулировкой яркости светильники серии KALU стали еще более эффективными и универсальными! Настенные и потолочные светильники KALU доступны в матовом черном или белом/черном цвете и предназначены для прямого подключения к сети напряжением 230 В.



### Технические характеристики

Тов. №:	1000131
Количество различных источников света	3
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V
Вторичный ток / вторичное напряжение	350/700mA
Длина	43 cm
Ширина	8.9 cm
Высота	16 cm
Вес нетто	2.21 kg
вес брутто	2.61 kg
IP Code	IP 20
Класс защиты	I
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Мощность	47 W
Световой поток	3000 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	черный
CRI	80

## Источник света

916610	
--------	---

LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
BIG WHITE Seite	303