


## FRAME LED 230 B BASIC

комнатный светодиодный встраиваемый в стену светильник, 2700 K

Наша серия высоковольтных светильников FRAME LED представляет собой экономичное световое решение для установки на стенах. Светодиодная версия оснащена долговечным светодиодом и доступна с теплым белым цветом свечения. Дополнительные аксессуары включают монтажную коробку и рамку для скрытого монтажа. Подключение осуществляется напрямую к сети напряжением 230 В. В этом светильнике используются встроенные светодиодные лампы



### Технические характеристики

Тов. №:	1000576
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz mA/V
Вторичный ток / вторичное напряжение	350mA
Длина	9 cm
Ширина	9 cm
Глубина	5.5 cm
Установочная длина	7.2 cm
Установочная ширина	8 cm
Установочная глубина	6.5 cm
Вес нетто	0.25 kg
вес брутто	0.308 kg
IP Code	IP 20
Класс защиты	I
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок, Стена
Номер сквозного монтажа проводки	250
Мощность	3.1 W
Световой поток	140 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Цвет	белый
CRI	80

## Источник света

916442	
--------	---

## Аксессуары

112780	РАМА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА , для FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE и FRAME CURVE
112781	ВСТРОЕННАЯ РОЗЕТКА , для FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE и FRAME CURVE

LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
BIG WHITE Seite	409