





ENOLA_C

потолочный светильник, светодиодный, 2000 К - 3000 К, Dim to Warm, белый

Накладной потолочный светильник ENOLA_C в пуристическом стиле представляет собой алюминиевую конструкцию и оснащается высокомоощным COB-светодиодом с теплым белым цветом свечения. Благодаря функции Dim-to-Warm можно с легкостью настроить характер освещения по вашему желанию. Благодаря встроенному светодиодному драйверу светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №:	1000631
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V
Вторичный ток / вторичное напряжение	350mA
Высота	12 cm
Диаметр	10 cm
Вес нетто	0.656 kg
вес брутто	0.804 kg
IP Code	IP 20
Класс защиты	I
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Мощность	15 W
Световой поток	900 lm
Цветовая температура	2000-3000 Kelvin
Половинный угол	35 °
Цвет	белый
CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h

Источник света

916619



BIG WHITE Seite

281