

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8600 840 WH

Номер артикула **GTIN**
EO10306129 4015120306129



Описание изделия

- Подвесной светодиодный светильник, мощность светодиодов 72 Вт, для освещения рабочих мест в офисах и переговорных комнатах с неслепящим прямым и отраженным светом
- Сдержанный классический дизайн
- Встроенный ЭПРА (On/Off)
- Высококачественный корпус, плафон из алюминия, белое порошковое покрытие
- Цветовая температура 4000 К
- Высокое качество освещения без мерцания



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Подвесной светильник
Объем поставки	2 винта, 2 дюбеля, включая подвес
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Подвеска
Место монтажа	потолок
Поперечное сечение подключаемого кабеля	2.5 mm ²
Количество контактов	3
КОРПУС	
Примерные	Длина 1206 mm x Ширина 166 mm x Высота/глубина 30 mm
Масса	6000 g
Материал	алюминий
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5 – 93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C
Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF

Класс защиты	I
Номинальное напряжение	220 – 240 V ~ / 60 Hz
Потребление в режиме ожидания	0 Вт
света	
Рассеиватель	прозрачный
Показатель слепящего действия	DDP (micro-prismatic)
Угол излучения	прямое/отраженное
Угол излучения	80 °
Объединенный показатель дискомфорта	≤ 19
Коэффициент пульсации	< 3 %
Номинальная мощность P	79 W
Световой поток	8630 lm
Светоотдача	109 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	4 SDCM
Color Quality Scale	CQS > 80
Срок службы L70B10 при 25 °C	70000 h
Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C	80000 h
Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C	45000 h
Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C	50000 h
Номинальный срок службы L90B10 при 25 °C	25000 h
Номинальный срок службы L90B50 при 25 °C	25000 h

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8600 840 WH

Номер артикула **GTIN**

EO10306129 4015120306129

Фотобиологическая безопасность RG1

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Адаптер			
ISABELLE PDL CONNECTING PLATE WH	EO10306242	Соединительная пластина для подвесных светильников серии ISABELLE, белая	4015120306242

Чертеж с размерами





Схема подключения



Стандартный режим.

Подробное Описание изделия

- Подвесной светодиодный светильник, мощность светодиодов 72 Вт, для освещения рабочих мест в офисах и переговорных комнатах с неслепящим прямым и отраженным светом
- Сдержанный классический дизайн
- Высокое качество освещения, для рабочих мест, оборудованных мониторами, согласно EN 12464-1 и для технического черчения
- Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C 50000 h
- Встроенный ЭПРА (On/Off)
- Высококачественный корпус, плафон из алюминия, белое порошковое покрытие
- Цветовая температура 4000 К
- Высокое качество освещения без мерцания