

Настоящие датчики присутствия Steinel MULTISENSOR AIR KNX



Характеристики

Артикул:	056346
Функции	<p>Мультисенсор AIR KNX специализируется на измерениях воздуха, яркости и температуры. В их комплектацию входят датчики, которые просто и надежно передают дополнительную информацию в систему. 6 сенсорных параметров обнаружения для потребительских измерений.</p> <p>Идеален для любого помещения внутри здания.</p>
Установка	внутренний, встраиваемый, потолочный
Управление	посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote (управление с помощью смартфона или планшета по Bluetooth)
Напряжение	за счет напряжения шины KNX 21-30 В
Выходы KNX	ОВК, VOC, температура, относительная влажность воздуха, точка росы, логический элемент, давление воздуха, комфорт, CO₂
Потребляемая мощность	15 мА
Значения сенсора	Измерение освещенности / Температура: 0-40 °C / Относительная влажность воздуха: 0-100 % / Давление воздуха: 300-1200 гПа / VOC: 0-1000 ppm / CO₂: 300-5000 ppm
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Размеры (ВхШхГ)	123x 123 x 33 мм
Сенсорика	7,2 Гц (реагирует на микродвижения витальных функций)
Тип сенсора	высокочастотный
Температурный диапазон	от 0° до + 40°
Угол охвата датчика	360°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены

Установка сумеречного порога	2-1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или приложения Smart Remote
Степень защиты	IP 20 / IP 54 с помощью адаптера для открытой проводки, артикул 063870
Комплектующие, дополнительно	адаптер для открытой проводки, артикул 063870 (приобретается отдельно)
Класс защиты	III
Цвет	белый
Интерфейс	KNX