


SUN AFL TR 1000 850 MD BK

Номер артикула **GTIN**
EL10810084 4015120810084



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Прожекторы
примечания к товару	Прожекторы предназначены для использования вне помещений. При использовании в помещениях (например, под потолком) может возникнуть опасность недостаточного отвода тепла.
Пользовательский интерфейс	Регулятора
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место установки	сетка
Тип подключения	Винтов. зажим/клемма
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 2,50 mm ²
Количество контактов	3
КОРПУС	
Примерные	Длина 210 mm x Ширина 133 mm x Высота/глубина 75 mm
Масса	679 g
Материал	Литой под давлением алюминий и устойчивый к УФ-излучению пластик
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Ударопрочность	IK08



Описание изделия

- Светодиодный прожектор с высококачественным корпусом из литого под давлением алюминия и встроенным датчиком движения с углом охвата 160° для удобного включения освещения
- Интенсивность СД светового потока 10 Вт соответствует лампе накаливания 63 Вт, белый свет ок. 5000 К
- Высокая световая отдача с 103 lm/W, отличный индекс цветопередачи Ra 80
#####
- Встроенный датчик движения
- Защита от перенапряжения до 2,5 кВ

Цвет черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005

Электрическая Исполнение

система управления	ON/OFF
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	230 V AC / 50 Hz
Ток включения	2,8 A / 303 μs
ток разряда	0,019 mA
Потребление в режиме ожидания	0,5 W

света

Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	95 °
Коэффициент пульсации	<20 %
Номинальная мощность P	9,7 W
Световой поток (светильник)	1000 lm
Светоотдача	103 lm/W
Цветовая температура	5000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Срок службы L70B10 при 25 °C	45000 h
Срок службы светодиодов L70B50	45000 h
Срок службы светодиодов L80B10	30000 h
Срок службы светодиодов L80B50	30000 h
Срок службы светодиодов L90B10	15000 h
Срок службы светодиодов L90B50	15000 h
Класс энергоэффективности	A++ до A

Сенсорная техника

SUN AFL TR 1000 850 MD BK

Номер артикула **GTIN**
 EL10810084 4015120810084


Угол обнаружения	160°
диапазоном обнаружения поперек	12 m
диапазоном обнаружения Фронтально	5 m
Угол охвата	201 m ²

Регулировка дальности действия	механически при помощи прилагаемой подрезаемой линзовой маски
Принят. Высота монтажа	2,5 м
макс. Высота монтажа	4 м
Яркость	3 - 1000 lx


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
FL WALL ARM 700 BK	EL10810534	4015120810534
FL GROUND SPIKE BK	EL10810558	4015120810558

Габаритный чертёж



Зоны охвата



диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	12 m
■ Фронтальная (B)	5 m

Распределение света

