


DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH

Номер артикула **GTIN**
EM10025358 4015120025358



Описание изделия

- Датчик движения с углом охвата 200° и дальностью действия Ø 24 м (по касательной)
- Защита паролем во избежание несанкционированного изменения параметров
- Готовность к эксплуатации благодаря заводским настройкам
- Простая настройка параметров с помощью ESY Rep и приложения ESY

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Наружные датчики движения
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на [!-N:patr6104973649034--] в области загрузки продукта.
Особенные функции	Защита паролем во избежание несанкционированного изменения параметров, импульсная функция, простая настройка параметров с помощью пульта дистанционного управления и приложения, Простое программирование с помощью пульта дистанционного управления с технологией "blue mode"
Пользовательский интерфейс	ИК-пульта ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE
Гарантия	5 года

КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место установки	сетка
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	0,75 - 2,50 mm ²
Количество контактов	5

КОРПУС	
Примерные	Длина 108 mm x Ширина 92 mm x Высота/глубина 108 mm
Масса	228 g

Материал	УФ-устойчивый пластик
Степень защиты	IP55
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	10-90 % без конденсата
Ударопрочность	IK07
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003

Электрическая Исполнение	
система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Потребление в режиме ожидания	< 0,5 Вт
Ток включения	800 A / 200 µs

Сенсорная техника	
Угол обнаружения	200°, вращение по горизонтали +/-30°, наклон по вертикали на -10°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 24 m
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 8 m
Угол охвата	вплоть до 252 m ²
Регулировка дальности действия	механический, электронный
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	5 m
Измерение освещенности	Дневной свет
Яркость	2 - 2000 lx
Количество параллельно подключаемых датчиков	10

DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH

Номер артикула **GTIN**
 EM10025358 4015120025358

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОБК)


Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход освещения	1
Кнопочный вход ОБК	–
Ведомый вход	–
Konstantlichtregelung	–
Канал	C1 Освещение
Функция	Переключение

Разрывная мощность	230 В / 50–60 Гц 2300 Вт / 10 А (cos phi = 1), 1150 ВА / 5 АХ (cos phi = 0,5) 600 W LED
Контакт выключателя	Замыкающий / с потенциалом
Вход выключателя	✓
Импульсная функция	✓
Время ожидания	60 с...240 мин (ступенчато регулируемый)


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
DEFENSOR EDGE MOUNTING WH	EM10025419	4015120025419
DEFENSOR SPACER WH	EM10025426	4015120025426
DEFENSOR MD 200° LENS MASK	EM10025440	4015120025440

Габаритный чертёж



Зоны охвата




диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 24 m
■ Фронтальная (B)	Ø 8 m

DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH


Номер артикула **GTIN**
 EM10025358 4015120025358

Схема подключения




Стандартная эксплуатация

Схема подключения



Стандартный режим с дополнительным управлением с помощью реле

Схема подключения



Параллельное подключение макс. 10 устройств