

Dinolux

Трековый светодиодный светильник Zoom

Серия: Rollo
Цвет: Белый
Напряжение: 220-245В
Потребляемая мощность: 15Вт
Цветовая температура: 3000К
Световой поток: 1056Лм
Индекс цветопередачи: Ra>90
Угол рассеивания: 10° - 60°
Степень защиты: IP20
Габариты, мм: D57xH202
Источник питания в комплекте
Гарантия: 2 года

DL18895R15W1WZ Track



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Перед установкой светильника перевести стрелку в положение согласно схеме.
2. Установить светильник в шинный провод согласно схеме.
3. Повернуть рычаг фиксатора на адаптере для фиксации светильника в шинном проводе, выбрать необходимую фазу поворотом регулятора на адаптере.
4. Включить.

При демонтаже светильника перевести стрелку в первоначальное положение и повернуть рычаг фиксатора. Извлечь светильник из шинного провода.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки светильника используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители.

ВНИМАНИЕ!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

