


BASIC AFL TR 1000 830 MD WH

Номер артикула **GTIN**
EL10810800 4015120810800



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Прожекторы
примечания к товару	Прожекторы предназначены для использования вне помещений. При использовании в помещениях (например, под потолком) может возникнуть опасность недостаточного отвода тепла.
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место установки	сетка
Тип подключения	открытый конец
Поперечное сечение подключаемого кабеля	0,75 - 2,50 mm ²
Длина соединительного кабеля	0,8 m
КОРПУС	
Примерные	Длина 160 mm x Ширина 170 mm x Высота/глубина 58 mm
Масса	532 g
Материал	Алюминий и УФ-стабилизированный пластик
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016



Описание изделия

- Светодиодный прожектор сдержанного дизайна в компактном алюминиевом корпусе, белый
- Мощность 10 Вт, цветовая температура 3000 К (белый)
- Высокая светоотдача прилб. 100 лм/Вт
- #####
- Встроенный датчик движения

Проверка нити накала по IEC 60695-2-10 650 °C

Электрическая Исполнение

система управления	ON/OFF
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz

света

Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	120 °
Объединенный показатель дискомфорта	< 30
Коэффициент пульсации	<30%
Номинальная мощность P	10 W
Световой поток (светильник)	1000 lm
Светоотдача	100,00 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Color Quality Scale	>80
Срок службы L70B10 при 25 °C	55000 h
Срок службы светодиодов L70B50	55000 h
Срок службы светодиодов L80B10	40000 h
Срок службы светодиодов L80B50	40000 h
Срок службы светодиодов L90B10	25000 h
Срок службы светодиодов L90B50	25000 h
Фотобиологическая безопасность	RG0
Класс энергоэффективности	A++ до A

BASIC AFL TR 1000 830 MD WH

Номер артикула **GTIN**
 EL10810800 4015120810800

Сенсорная техника


Угол обнаружения	120°, с горизонтальным и вертикальным вращением +/- 180°
диапазоном обнаружения поперек	8 м
диапазоном обнаружения Фронтально	3 м

Угол охвата	76 м²
Регулировка дальности действия	механический
Принят. Высота монтажа	2,5 м
макс. Высота монтажа	3 м
Измерение освещенности	Дневной свет
Яркость	3 - 1000 lx


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
FL WALL ARM 700 WH	EL10810527	4015120810527
FL GROUND SPIKE WH	EL10810541	4015120810541

Габаритный чертёж



Зоны охвата



диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	8 м
■ Фронтальная (B)	3 м

Распределение света

