

Donolux®

Уличный светодиодный светильник

Серия: EYE
Цвет корпуса: Темно-серый
Напряжение: DC24В
Мощность: 18Вт
Цветовая температура: 3000К
Световой поток: 1054Лм
Индекс цветопередачи: Ra>80
Угол рассеивания: 15°40°
Степень защиты: IP65
Габариты: L1000xW45xH28 мм
Источник питания в комплект не входит
Made in P.R.C.
Гарантия 2 года

DL20524W18DG 1000



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Перед началом монтажа отключить электричество.
Подготовить монтажную площадку для светильника.
Просверлить отверстия для дюбелей. Вставить дюбели в просверленные отверстия.
2. Привернуть светильник к поверхности при помощи винтов.
Ввод питания осуществляется при помощи Power cable DL20524.
Если необходимо соединить несколько светильников, использовать CABLE DL20524 1m.
Разъем последнего светильника в цепи необходимо герметизировать CAP DL20524.
3. Максимальное количество светильников при подключении к одному блоку питания – 10 шт.
Слева и справа от блока питания по 5 шт.

ВНИМАНИЕ!

При установке рекомендуется воспользоваться услугами специалиста.
Перед установкой убедитесь, что питание электрической сети выключено.
Не рекомендуется долгое время смотреть на включенный светильник.

