

Dinolux®

Цвет корпуса: Черный
Напряжение: 220-245В
Потребляемая мощность: 15Вт
Цветовая температура: 4000К
Световой поток: 1167 Лм
Индекс цветопередачи: Ra>90
Угол рассеивания: 38
Степень защиты: IP20
Габариты, мм: D57xH150
Длина, мм: 1500
Источник питания в комплекте
Гарантия: 2 года

DL18895R15N1B S Track



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Перед установкой светильника перевести стрелку в положение согласно схеме.
2. Установить светильник в шинопровод согласно схеме.
3. Повернуть рычаг фиксатора на адаптере для фиксации светильника в шинопроводе, выбрать необходимую фазу поворотом регулятора на адаптере.
4. Включить.

При демонтаже светильника перевести стрелку в первоначальное положение и повернуть рычаг фиксатора. Извлечь светильник из шинопровода.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки светильника используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители.

ВНИМАНИЕ!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

