

DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI

Номер артикула **GTIN**
EQ10127762 4015120127762



Описание изделия

- Комплект блоков питания DALI, подключаемых по технологии Plug & Play, для дополнительных светодиодных светильников ESYLUX с фиксированной цветовой температурой
- Макс. выходная мощность 30 Вт
- Выходной ток 700 мА
- Со стороны источника питания к блоку питания подключены: белый кабель длиной 150 мм подключен к клеммной коробке, к ней подключен черный кабель длиной 1 м с 5-контактным черно-синим штекером WAGO WINSTA 770
- Со стороны потребителя к блоку питания подключены: синий кабель длиной 1 м со штекером RJ45

Технические характеристики

Общие сведения

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Категория устройства | Электрические аксессуары |
| Пользовательский интерфейс | DALI |
| Возможно дистанционное управление | – |
| Соответствие | CE, RoHS, WEEE |

КРЕПЛЕНИЕ

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Тип монтажа | Установка |
| Место установки | потолок |
| Тип подключения | Разъем |
| Разъем | WAGO WINSTA® 770, RJ45 |
| Количество контактов | 5 |
| Длина соединительного кабеля | 1 м |

КОРПУС

| | |
|-----------|--|
| Примерные | Длина 103 mm x Ширина 68 mm x Высота/глубина 30 mm |
|-----------|--|

| | |
|---|------------------------|
| Масса | 440 g |
| Материал | PC + ABS |
| Степень защиты | IP20 |
| Допустимая температура окружающей среды | 0 °C...+40 °C |
| Относительная влажность воздуха | 10-90 % без конденсата |
| Цвет | Черный/белый |

Электрическая Исполнение

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| система управления | DALI |
| Класс защиты | II |
| Номинальное напряжение | 200 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Потребление в режиме ожидания | < 0,5 Вт |
| Потребляемая мощность | 34 W |
| Потребление тока | 300 mA |
| Ток включения | 30 A |