

Высокочастотный датчик движения Steinel iHF 3D KNX anthracite



Характеристики

Артикул:	007621
Класс защиты	II
Постоянное включение на 4 часа	да
KNX доп. контроль	уровень света, функция охраны
Напряжение	по шине KNX
Интерфейс	KNX
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению
Степень защиты	IP 54
Задержка включения	1 - 255 мин.
Установка сумеречного порога	2-2000 лк
KNX контроль света	2 канала, включая базовый свет и постоянный контроль освещенности
KNX контроль присутствия	определение независимо от уровня внешнего освещения. Одинаково чувствителен на любой дистанции до объекта в радиусе покрытия. Контроль движения: срабатывает независимо от направления движения объекта (к датчику/ от датчика, слева/справа).
KNX контроль по фото-сенсору	свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения.
Дальность действия	1- 8 м, настраиваемое в 3 направлениях
Основание	пластик устойчивый к ультрафиолету
Размеры (ВхШхГ)	117 x 120 x 117 мм
Рекомендуемая высота установки	2-2,5 м
Температурный диапазон	от - 40° до + 50°

Тип сенсора	iNF (интеллектуальный ВЧ)
Угол охвата датчика	160°
Цвет	антрацит
Комплектующие, дополнительно	пульт д/у RC9 (в комплекте), Smart Remote (приобретается отдельно)
Установка	настенный, накладной, уличный