

Уличный светильник Steinel L 665 LED



Характеристики

Артикул:	003760
Класс защиты	II
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью выключателя
Тип сенсора	инфракрасный
Цвет	серебристый
Установка	настенный
Мягкий пуск	да
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок (в комплекте)
Температурный диапазон	от - 40° до + 40°
Рекомендуемая высота установки	2-3 м
Задержка включения	5 сек. - 15 мин.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Дальность действия	макс. 8 м по кругу, с температурной стабилизацией
Степень защиты	IP 44
Комплектующие, дополнительно	стикеры с номерами и буквами в комплекте
Срок работы диодов (ламп)	50000 часов

Базовая яркость (дежурный режим)

25%; 4 положения - режим 1: плавное включение света / нет базовой яркости + СИД-подсветка ВКЛ.; режим 2: плавное включение света + базовая яркость + СИД-подсветка ВКЛ., начиная с установленного значения сумеречного порога; режим 3: плавное включение света + базовая яркость до полуночи + СИД-подсветка ВКЛ.; режим 4: нет плавного включения света / нет базовой яркости / СИД-подсветка ВКЛ. только при движении. Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника

Тип ламп	LED диоды
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 90° и защитой от подкрадывания
Установка сумеречного порога	2-2000 лк.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Основание	алюминий
Плафон	стекло - белое матовое
Цветовая температура	3200 К
Потребляемая мощность, Вт	9
Размеры (ВхШхГ)	269 x 323 x 122 мм
Световая отдача	155 лм
Световая эффективность	17.2 лм/Вт
Сенсорика	минисенсор