

## Уличный светильник Steinel L 190 S white



### Характеристики

|   |   |
|---|---|
| Артикул:  | <b>644512</b>   |
| Класс защиты  | <b>II</b>   |
| Постоянное включение на 4 часа                              | <b>да, с помощью выключателя</b>  |
| Тип сенсора   | <b>инфракрасный</b>   |
| Цвет  | <b>белый</b>  |
| Установка сумеречного порога                                | <b>2-2000 лк.; с помощью кнопочного потенциометра на датчике светильника</b>        |
| Рекомендуемая высота установки                              | <b>2-3 м</b>  |
| Установка   | <b>настенный</b>  |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | <b>точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)</b> |
| Угол охвата датчика   | <b>180° при угле раствора 90°</b>   |
| Мягкий пуск   | <b>да</b>   |
| Напряжение  | <b>230-240 В, 50 Гц</b>   |
| Температурный диапазон                                      | <b>от - 40° до + 40°</b>  |
| Задержка включения  | <b>5 сек. - 15 мин.; с помощью кнопочного потенциометра на датчике светильника</b>  |
| Степень защиты  | <b>IP 44</b>  |
| Сенсорика   | <b>мультилинза</b>  |
| Основание   | <b>алюминий</b>   |
| Плафон  | <b>стекло</b>   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Потребляемая мощность, Вт        | <b>100</b>  |
| Тип ламп                         | <b>E 27</b>   |
| Базовая яркость (дежурный режим) | <b>0% - 50%.; с помощью кнопочного потенциометра на датчике светильника</b> |
| Дальность действия               | <b>макс. 12 м или 5 м тангенально, с температурной стабилизацией</b>        |
| Размеры (ВхШхГ)                  | <b>335 x 217 x 147 мм</b>   |