

ALVA UDL TR 50° 1100 840 AN

Номер артикула **GTIN**
EL10830105 4015120830105




Технические характеристики

Общие сведения	
Гарантия	5 года
Категория устройства	Светильник Up-/Downlight
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE

КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	сетка
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.5 – 2.5 mm ²
Количество контактов	3

КОРПУС	
Примерные	Длина 176 mm x Ширина 100 mm x Высота/глубина 160 mm
Масса	1545 g
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Ударопрочность	IK09
Цвет	графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C

Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF



Описание изделия

- Светодиодные светильники Up-/Downlight из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Угол освещения: 2 x 50°

Предлагает специальные функции, такие как:

- Защита от воздействия морского воздуха

Класс защиты	I
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Пусковой ток	6 A / 369 μs
ток разряда	0.016 mA
Потребление тока	70 mA


света	
Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое/отраженное
Угол излучения	50 °
Коэффициент пульсации	<10 %
Номинальная мощность P	10 W
Световой поток	1050 lm
Светоотдача	105 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	2 SDCM
Color Quality Scale	80
Срок службы L70B10 при 25 °C	125000 h
Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C	225000 h
Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C	80000 h
Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C	140000 h
Номинальный срок службы L90B10 при 25 °C	40000 h
Номинальный срок службы L90B50 при 25 °C	70000 h

ALVA UDL TR 50° 1100 840 AN

Номер артикула GTIN

EL10830105 4015120830105

Чертеж с размерами



Распределение света





Схема подключения



Стандартный режим.

Подробное Описание изделия

- Светодиодные светильники Up-/Downlight из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Угол освещения: 2 x 50°
- Отличный индекс цветопередачи: Ra >80
- Тип монтажа: Настенный монтаж
- Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C 140000 h