





## FRAME BASIC

**встраиваемый светильник, светодиодный, 3000К, прямоугольный, серебристо-серый, плоские пружинные зажимы в комплекте**

Наша серия FRAMW представляет собой компактное световое решение для установки на стенах и потолках. Светодиодная версия оснащена долговечным светодиодом и доступна с двумя цветовыми температурами – нейтральной и теплой белой. Для работы FRAME BASIC необходим подходящий генератор постоянного тока 350 мА. Дополнительные аксессуары включают монтажную коробку, рамку для скрытого монтажа и штепсельную колодку для упрощения монтажа электропроводки. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



## Технические характеристики

Тов. №:	111262
Вторичный ток / вторичное напряжение	350mA
Ширина	9 cm
Высота	9 cm
Глубина	6 cm
Установочная длина	7.5 cm
Установочная ширина	7.5 cm
Установочная глубина	6.6 cm
Вес нетто	0.224 kg
вес брутто	0.284 kg
IP Code	IP 20
Класс защиты	III
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок, Стена
Мощность	1 W
Световой поток	40 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	серый
CRI	90
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
BIG WHITE Seite	409

## Источник света

954799	
--------	---

## Аксессуары

111850	ШТЕПСЕЛЬНАЯ КОЛОДКА , 3 выхода, два моста, черная, макс. 350 мА
111860	ШТЕПСЕЛЬНАЯ КОЛОДКА , 6 выходов, три моста, черная, макс. 350 мА
111861	УДЛИНИТЕЛЬ КАБЕЛЯ , для моделей с разъемом 350 мА, 1 м
112780	РАМА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА , для FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE и FRAME CURVE
112781	ВСТРОЕННАЯ РОЗЕТКА , для FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE и FRAME CURVE
464107	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР , 3 В-А, 350 мА, с вилкой AMP и системой разгрузки от натяжения