

## Уличный светильник Steinel GL 60 LED



### Характеристики

Артикул:	<b>007881</b>
Класс защиты	<b>II</b>
Постоянное включение на 4 часа	<b>да, с помощью выключателя</b>
Тип сенсора	<b>инфракрасный</b>
Установка сумеречного порога	<b>2-2000 лк.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника</b>
Температурный диапазон	<b>от - 20° до + 50°</b>
Цвет	<b>стальной</b>
Мягкий пуск	<b>да</b>
Напряжение	<b>230-240 В, 50 Гц</b>
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	<b>с помощью заслонок (в комплекте)</b>
Задержка включения	<b>5 сек. - 15 мин.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника</b>
Степень защиты	<b>IP 44</b>
Сенсорика	<b>мультилинза</b>
Цветовая температура	<b>3000 К</b>
Срок работы диодов (ламп)	<b>25 000 часов</b>
Установка	<b>напольный</b>
Базовая яркость (дежурный режим)	<b>0% - 50%.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника</b>
Дальность действия	<b>макс. 12 м по кругу, с температурной стабилизацией</b>

Основание	<b>нержавеющая сталь</b>
Плафон	<b>стекло - белое матовое</b>
Потребляемая мощность, Вт	<b>8,6</b>
Размеры (ВхШхГ)	<b>1038 x Ø 102 x Ø 220 мм</b>
Световая отдача	<b>812 лм</b>
Световая эффективность	<b>94,4 лм/Вт</b>
Тип ламп	<b>LED (в комплекте), арт. 008321</b>
Угол охвата датчика	<b>360° при угле раствора 30°</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>2-2,5 м</b>