




FLATT SENSOR

светодиодный уличный накладной настенный светильник, 3000K, IP65, антрацитовый

Ищете настенный светильник, который можно легко установить? Он должен иметь класс защиты не ниже IP65 и, следовательно, быть пыленепроницаемым, а также защищаться от водяных струй с разных направлений. Наш светильник FLATT WL имеет класс защиты IP65 и отлично подходит для освещения дорожек или террасы, например. Благодаря встроенному датчику движения, светильник обеспечивает безопасное освещение. Ищете оптимальный вариант для освещения открытых пространств? Это достигается благодаря встроенному Premium светодиоду торшера FLATT POLE 65. Светильник FLATT POLE 65 как часть семейства SLV предлагает еще больше преимуществ. Мы успешно работаем и создаем решения в области освещения уже больше 40 лет постоянно повышаем планку для самих себя и, конечно, для наших продуктов.



Технические характеристики

Тов. №:	1002954
Номинальное первичное напряжение	100-277V ~50/60Hz mA/V
Вторичный ток / вторичное напряжение	500 mA/V
Ширина	18.0 cm
Высота	23.0 cm
Глубина	8.0 cm
Вес нетто	2.031 kg
вес брутто	2.308 kg
IP Code	IP 54
Класс защиты	I
Класс ударопрочности	IK03
Ударопрочность	0,3499999999999998 Joule
Сборка	MOUNTING_SURFACE
Детали сборки	Стена
Мощность	16.0 W
Световой поток	600 lm
Цвет	антрацитовый
CRI	>80
Binning	6
LXXVXX Данные	70/50
Срок службы	54000 h
Температура окружающей среды	40 °C



Минимальная температура окружающей среды	-25 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
BIG WHITE Seite	639

Примечания
