# NEW TRIA 2

**встраиваемый светильник, двухрожковый, QPAR51, прямоугольный, шлифованный алюминий, макс. 100 Вт, пружинные зажимы в компл.**

Квадратная высоковольтная версия популярной серии встраиваемых светильников NEW TRIA из алюминия оснащена двумя источниками света. Большой диапазон изменения угла поворота и наклона встраиваемого прожектора обеспечивает индивидуальную регулировку светового пучка, независимо от используемых источников света (галогеновых или светодиодных). Монтаж осуществляется при помощи установленных на заводе пружинных зажимов. Встраиваемый светильник NEW TRIA 2 из шлифованного алюминия, доступный в черном или белом цвете, можно напрямую подключать к сети 230 В переменного тока.




## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Тов. №:** | 111362 |
| **Патрон** | GU10 |
| **Источник света** | QPAR51 |
| **Количество патронов** | 2 |
| **Включая источник света** | Нет |
| **Номинальное первичное напряжение** | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| **Диапазон изменения угла наклона от** | 30 ° |
| **Вертикальный диапазон изменения угла наклона от** | 360 ° |
| **Длина** | 17 cm |
| **Ширина** | 9 cm |
| **Высота** | 12 cm |
| **Установочная длина** | 15.5 cm |
| **Установочная ширина** | 7.8 cm |
| **Установочная глубина** | 12.5 cm |
| **Вес нетто** | 0.372 kg |
| **вес брутто** | 0.429 kg |
| **IP Code** | IP 20 |
| **Класс защиты** | II |
| **Сборка** | Встраиваемый |
| **Детали сборки** | Потолок |
| **Мощность** | 50 W |

| | |
|---|---|
| **Цвет** | Алюминий |
| **BIG WHITE Seite** | 354 |

## Рекомендуемые осветители

| | |
|---|---|
| 1005075 | Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 K, серый |
| 1005078 | Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 K, серый |
| 1005081 | Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 K, серый |
| 1005273 | QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700K, CRI90 36° |