

D^{sun} nolux[®]

Подвесной светильник

Серия: Aura Spot
Цвет корпуса: Черный
Напряжение: AC220-240В
Мощность: 30Вт
Цветовая температура: 3000К
Световой поток: 1650Лм
Индекс цветопередачи: Ra>80
Угол рассеивания: 45°
Степень защиты: IP20
Габариты: D600xH1500 мм
Источник питания в комплекте
Гарантия 2 года

S18866R30W1B600



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Перед началом монтажа отключить электричество.
Просверлить в потолке отверстия для пластиковых дюбелей.
Вставить пластиковые дюбели в просверленные отверстия и привернуть с помощью саморезов крепежную планку.
2. Соединить провода Вашей проводки с блоком питания светильника.
3. Установить светильник на крепежном основании.
4. Включить.
5. Одноклавишный выключатель:
 - Первое нажатие включает светодиодную ленту.
 - Второе нажатие включает споты, отключает светодиодную ленту.
 - Третье нажатие включает вместе светодиодную ленту и споты.
 - При необходимости раздельного включения светодиодной ленты и спотов см. схему подключения светильника с двухклавишным выключателем.

ВНИМАНИЕ!

При установке рекомендуется воспользоваться услугами специалиста.
Перед установкой убедитесь, что питание электрической сети выключено.
Не рекомендуется долгое время смотреть на включенный светильник.

