


**LUXOMATIC® L8-LEDN-HF / L8-LEDW-HF**



**И СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ**

- Круглый настенный и потолочный LED-светильник с встроенным высокочастотным датчиком движения
- Высокая энергоэффективность и долговечность благодаря высококачественной LED технологии
- Широкое распределение освещения за счет диффузного светового рассеивателя
- Кратчайшее время активации
- ВЧ-технология: 5,8GHz — реагирует на мелкие движения независимо от температуры объекта
- Диапазон, порог включения и время включения настраиваются с помощью потенциометров
- Возможность подключения дополнительных светильников, которые также управляются одним ВЧ-датчиком

**■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Светильник**

Встроенная LED-плата  
 Цветовая температура:  
 L8-LEDN-HF 4000 К нейтральный белый,  
 L8-LEDW-HF: 3000 К теплый белый  
 Светопоток LED: 1400 Лм  
 Светопоток: 1000 Лм  
 Сила света: 312 cd  
 Энергоэффективность: 83 Лм/Вт

**CRI/TM30** CRI: 81,3 / TM30: 80,4

**~** 230 В AC +/- 10 % 50 / 60 Hz

**⏻** 12 Вт / PF 0,94

**IP** IP40 / Класс I

**IK** IK02 (0,2 Дж)

**🌡** от -20 °C до +40 °C

**📦** Корпус из стали с LED-печатной платой.  
 Внешний вид: акриловый диффузор белый

**ВЧ-датчик**

**⚡** 1200 Вт, cos φ = 1  
 600 ВА, cos φ = 0,5



**📶** 360°

**📡** 5,8 GHz, <10 mW

**📏** Ø 0,4–16 м

**☀** 2–2000 Lux

**🕒** 5 сек–15 мин



① Диапазон зависит от размера и скорости объекта.

▶ Фотометрические данные L8-LEDN! **!**

Наименование	Цвет	Код товара
L8-LEDN-HF	Белый	94455
L8-LEDW-HF	Белый	94465