




ABRIDOR SENSOR

светодиодный уличный накладной настенный светильник IP55 антрацитовый 3000/4000K

Ассортимент алюминиевых светильников семейства ABRIDOR включает решения для настенного и напольного монтажа. Благодаря степени защиты IP55 светильники могут использоваться вне помещений. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В. Рожок необычной формы обеспечивает расширенное распределение света, излучаемого встроенными светодиодами.



Технические характеристики

| | |
|---|--------------------------|
| Тов. №: | 1002990 |
| Номинальное первичное напряжение | 100-277V ~50/60Hz mA/V |
| Вторичный ток / вторичное напряжение | 500 mA/V |
| Длина | 14.0 cm |
| Высота | 16.0 cm |
| Глубина | 17.5 cm |
| Вес нетто | 1.262 kg |
| вес брутто | 1.557 kg |
| IP Code | IP 54 |
| Класс защиты | I |
| Класс ударопрочности | IK03 |
| Ударопрочность | 0,3499999999999998 Joule |
| Сборка | MOUNTING_SURFACE |
| Детали сборки | Стена |
| Мощность | 14.0 W |
| Световой поток | 750 lm |
| Цвет | антрацитовый |
| Срок службы | 50000 h |
| Температура окружающей среды | 40 °C |
| Минимальная температура окружающей среды | -25 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |



| | |
|-----------------|-----|
| BIG WHITE Seite | 639 |
|-----------------|-----|

Примечания
