




MALU OUT

светодиодный уличный накладной настенный светильник, антрацитовый, 3000 К, IP65, с регулировкой яркости

Изящный настенный светильник MALU OUT WL с освещением вверх/вниз представляет собой алюминиевую конструкцию и оснащается высокоэффективным светодиодом с теплым белым цветом свечения. Благодаря встроенному светодиодному драйверу светильник, доступный в антрацитовом цвете и цвете ржавчины, можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Тов. №: | 1002900 |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Вторичный ток / вторичное напряжение | 500mA |
| Длина | 16 cm |
| Ширина | 16 cm |
| Высота | 9.3 cm |
| Вес нетто | 1.486 kg |
| вес брутто | 1.95 kg |
| IP Code | IP 65 |
| Класс защиты | I |
| Класс ударопрочности | IK02 |
| Ударопрочность | 0,2 Joule |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Стена |
| С регулировкой яркости | Да |
| Технология регулирования яркости | Фазовая отсечка |
| Мощность | 11 W |
| Световой поток | 650 lm |
| Цветовая температура | 3000 Kelvin |
| Половинный угол | 60 ° |
| Цвет | антрацитовый |

Источник света

| | | | |
|--------|--|-------------------------------------------|---------|
| 916573 | | CRI | 80 |
| | | LXXVXX Данные | L70B50 |
| | | Срок службы | 30000 h |
| | | Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| | | Максимальная температура окружающей среды | 45 °C |
| | | BIG WHITE Seite | 655 |