## theMura S180-100 2W UP WH

Арт. №: 2060670



### Датчики присутствия и Датчики движения Датчики движения Для помещений

#### Описание

- ИК датчик движения врезного монтажа на стену
- Угол зоны обнаружения 170°, размеры зоны обнаружения 14х17 м
- 1 канал
- Двухпроводная версия для подключения к лестничным реле времени (лестничном таймере) ELPA
- Настраиваемый порог срабатывания по освещенности, функция самонастройки
- Идеален для замены уже установленных выключателей
- Задержка выключения настраивается на лестничном таймере
- Возможность параллельного подключения до 12 датчиков к одному лестничному таймеру ELPA
- Возможно ограничение зоны обнаружения
- Смешанное измерение освещенности: подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания, а так же светодиодные источники света
- Встроенный выключатель (может быть деактивирован)



#### Технические характеристики

|                                     | theMura S180-100 2W UP WH           |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Номинальное напряжение              | 230 V AC                            |  |
| Частота                             | 50 – 60 Hz                          |  |
| высота установки                    | 0,8 – 1,2 m                         |  |
| Тип монтажа                         | Врезной монтаж настенный<br>монтаж  |  |
| Цвет                                | Белый                               |  |
| Релейный выход                      | Освещение                           |  |
| Энергопотребление в режиме ожидания | ~0,4 W                              |  |
| Измерение освещенности              | Смешанное измерение<br>освещенности |  |
| Диапазон настройки яркости          | 5 – 1000 lx                         |  |


|                                 | theMura S180-100 2W UP WH  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Лампы                           | Лампы накаливания/галогенные,<br>Люминесцентные лампы,<br>Энергосберегающие лампы,<br>LEDs |  |
| Тип подключения                 | Пружинные клеммы   |  |
| Размер скрываемой части корпуса | Ø 55 mm (NIS, PMI)   |  |
| Зона обнаружения                | 238 m² (14 x 17 m)   |  |
| Температура окружающей среды    | -15°C 45°C   |  |
| Степень защиты                  | IP 20  |  |

# theMura S180-100 2W UP WH

Арт. №: 2060670





### Пример подключения



### Зона обнаружения

| Высота установки (А) | Head on to (R)                   | Диагональ (t)        | Сидящие люди (S) |
|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|
| 1,2 m                | 120 m <sup>2</sup>   12 m x 10 m | 238 m²   14 m x 17 m |                  |






### theMura S180-100 2W UP WH


Арт. №: 2060670




### Чертежи

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)







theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)

