


LUXOMATIC® AL8-25-300-LED-3C-HF



И СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Ультратонкий, круглый LED-светильник для настенного и потолочного монтажа
- Корпус из огнестойкого поликарбоната
- Настраиваемая цветовая температура в трех режимах: теплый белый, нейтральный белый, холодный белый
- ВЧ-датчик встроен и внешне не виден
- ВЧ-технология: 5,8 GHz реагирует на мелкие движения независимо от температуры объекта
- DIP-переключатели для настройки времени задержки, порога включения и чувствительности датчика
- Срок службы: 40 000 часов
- Широкое распределение освещения за счет диффузного светового рассеивателя
- Простой монтаж с помощью монтажных креплений
- Антивандальное кольцо (аксессуар)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Светильник

Встроенная LED-плата



Настраиваемая цветовая температура:
 3000 К теплый белый (2000 Лм, 80 Лм/Вт)
 4000 К нейтральный белый (2100 Лм, 84 Лм/Вт)
 5700 К холодный белый (2100 Лм, 85 Лм/Вт)



CRI: 84 / TM30: 82



200–240 В AC 50/60 Hz



25 Вт / PF 0,91



IP54 / Класс II



IK08 (5,0 Дж)



Класс V0



от -15 °C до +35 °C



Ударопрочный и устойчивый к УФ поликарбонат
 Внешний вид: поликарбонат диффузор белый

ВЧ-датчик



360°



5,8 GHz, <10 mW





Ø 2–12 м




выкл / 5–50 Lux



20 сек–10 мин



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1,0	3	874
2,0	6,1	219
3,0	9,1	97
4,0	12,2	55
5,0	15,2	35



① Диапазон зависит от размера и скорости объекта

Наименование	Цвет	Код товара
AL8-25-300-LED-3C-HF	белый	93141
Аксессуары		
AL8 антивандальное кольцо	белый	93014