B.E.G. LUXOMATIC®

ПАСПОРТ

LUXOMATIC® L9-LEDN / L9-LEDW-HF



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Светильник

Встроенная LED-плата
Цветовая температура:
L9-LEDN-HF: 4000 K нейтральный белый
L9-LEDW-HF: 3000 K теплый белый
Светопоток LED: 2800 Лм
Светопоток: 2200 Лм
Сила света: 559 cd

Энергоэффективность: 92 Лм/Вт

CRI: 82,1 / TM30: 81,5

230 В AC +/- 10 % 50 / 60 Hz

24 Вт / PF 0,94

IP40 / Класс I

IK02 (0,2 Дж)

от -20 °C до +40 °C

Корпус из стали с LED-печатной платой.
Внешний вид: акриловый диффузор белый

ВЧ-датчик

1200 Вт, cos φ = 1
600 ВА, cos φ = 0,5

360°

5,8 GHz, <10 mW

Ø 0,4–16 м

2–2000 Lux

5 сек–15 мин

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Круглый настенный и потолочный LED-светильник с встроенным высокочастотным датчиком движения
- ВЧ-датчик встроен и внешне не виден
- ВЧ-технология: 5,8 GHz реагирует на мелкие движения независимо от темпрературы объекта
- Кратчайшее время активации
- Высокая энергоэффективность и долговечность благодаря высококачественной LED технологии
- Широкое распределение освещения за счет диффузного светового рассеивателя
- Диапазон, порог включения и время включения настраиваются с помощью потенциометров
- Возможность подключения дополнительных светильников, которые также управляются одним ВЧ-датчиком





① Диапазон зависит от размера и скорости объекта.

Фотометрические данные L9-LEDN!

Наименование	Цвет	Код товара
L9-LEDN-HF	белый	94457
L9-LEDW-HF	белый	94467