




KALU

настенный и потолочный светильник,
четырёхрожковый, светодиодный, 3000 К,
квадратный, белый/черный, 60°

Популярная серия светильников KALU дополнена светодиодными версиями, конструкция которых, как обычно, предусматривает возможность регулировки рожка во всех направлениях. Благодаря высокомоощным светодиодам с регулировкой яркости светильники серии KALU стали еще более эффективными и универсальными! Настенные и потолочные светильники KALU доступны в матовом черном или белом/черном цвете и предназначены для прямого подключения к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №:	1000136
Количество различных источников света	4
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V
Вторичный ток / вторичное напряжение	700mA
Длина	28 cm
Ширина	29 cm
Высота	16 cm
Вес нетто	3.719 kg
вес брутто	4.38 kg
IP Code	IP 20
Класс защиты	I
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Мощность	60 W
Световой поток	4000 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	белый
CRI	80

Источник света

916610		LXXVXX Данные	L70B50
		Срок службы	40000 h
		BIG WHITE Seite	303