

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD IR DALI AN

Номер артикула **GTIN**
EL10820441 4015120820441



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Ландшафтный светильник
Пользовательский интерфейс	ИК-пульта ДУ, DALI
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	стоять
Место установки	Напольный
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 – 2,50 mm ²
Количество контактов	5
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 940 mm, Ø 170 mm
Масса	8045 g
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5-95 % без конденсата
Ударопрочность	IK09
Цвет	графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024
Электрическая Исполнение	

230 V ~	16 W	IP65		IK09		LED 3000 K
CRI >80		140°			DALI	DALI BUS

Описание изделия

- Светодиодный ландшафтный светильник DALI из высококачественного алюминия
 - Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
 - Интегрированная система EVG (DALI), установка без дополнительных комплектующих
 - Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
 - Цветовая температура 3000 K
- #####
- Встроенный датчик движения с источником питания шины DALI
 - Защита от воздействия морского воздуха

система управления	DALI
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	200 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Ток включения	12 A / 57 μs
ток разряда	0,31 mA
Потребление тока	70 mA
света	
Рассеиватель	опал
Угол излучения	прямое
Угол излучения	283 °
Кэффициент пульсации	<3 %
Номинальная мощность P	17 W
Световой поток (светильник)	1030 lm
Светоотдача	60,00 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Кэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	SDCM < 3
Color Quality Scale	80
Срок службы L70B10 при 25 °C	105000 h
Срок службы светодиодов L70B50	110000 h
Срок службы светодиодов L80B10	65000 h
Срок службы светодиодов L80B50	70000 h
Срок службы светодиодов L90B10	35000 h
Срок службы светодиодов L90B50	35000 h
Фотобиологическая безопасность	RG0
Класс энергоэффективности	A++ до A


ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD IR DALI AN

Номер артикула **GTIN**
 EL10820441 4015120820441


Аксессуары

Обозначение изделия	GTIN
Дистанционное управление	
ESY-Pen	4015120425356
REMOTE CONTROL PDi DALI	4015120425899
Электрические аксессуары	
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	4015120427480
крепления	
ALVA GROUND ANCHOR	4015120820083

Чертеж с размерами



Зоны охвата



диапазоном обнаружения

Распределение света

