





DOWNUNDER PUR 80

встраиваемый светильник, светодиодный, 3000К, прямоугольный, белый, Д/Ш/В 8/3,2/8 см, плоские пружинные зажимы в комплекте

Встраиваемый в стену алюминиевый светильник DOWNUNDER PUR 80. Незаметно встроенные светодиоды дают отраженный свет на освещаемую поверхность. Это позволяет создавать безбликовое освещение тротуаров. Встраиваемый светильник DOWNUNDER PUR 80 доступен в белом цвете. Для работы встраиваемого светильника необходим подходящий светодиодный драйвер 350 мА. Установочную раму можно приобрести отдельно. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №:	151950
Вторичный ток / вторичное напряжение	350mA
Ширина	8 cm
Высота	8 cm
Глубина	3.2 cm
Установочная длина	7 cm
Установочная ширина	6.5 cm
Установочная глубина	3.5 cm
Вес нетто	0.127 kg
вес брутто	0.173 kg
IP Code	IP 20
Класс защиты	III
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Стена
Мощность	3.6 W
Световой поток	180 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	белый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
BIG WHITE Seite	412

Источник света

916412	
--------	---

Аксессуары

151960	РАМА ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА , для DOWNUNDER PUR 80, Д/В 14/14 см
464109	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР , 9 Вт, 350 мА
464140	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР , 10 Вт, 350 мА, с регулировкой яркости и системой разгрузки от натяжения