





## SIMA

настенный и потолочный светильник, светодиодный, 3000 К, прямоугольный, с радиочастотным датчиком

Настенные и потолочные светильники серии SIMA LED с датчиком движения отличаются классическим, сдержанным дизайном и являются популярным световым решением для различных сфер применения. Крышка из акрилового стекла представлена также в круглом варианте. Кроме того водозащитный светильник оснащен проставкой для поверхностного монтажа. Широкий показатель отражения (120°) мощного светодиодного модуля обеспечивает равномерное освещение. Благодаря наличию светодиодного драйвера светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



## Технические характеристики

Тов. №:	163031
Включая источник света	0
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V
Вторичный ток / вторичное напряжение	350 mA/V
Длина	30.0 cm
Ширина	30.0 cm
Высота	5.8 cm
Вес нетто	1.435 kg
вес брутто	1.571 kg
IP Code	IP 44
Класс защиты	II
Сборка	MOUNTING_SURFACE
Детали сборки	Потолок, Стена
Номер сквозного монтажа проводки	10
Мощность	27.0 W
Световой поток	2300 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	белый
CRI	>80
Binning	6
LXXBXX Данные	70/50



Срок службы	30000 h
BIG WHITE Seite	319

**Примечания**

---

---

---

---

---