

## ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD IR DALI AN

Номер артикула **GTIN**  
EL10820427 4015120820427



230 V ~	16 W		IP65		IK09		360°
LED 4000 K	CRI >80		140°		IR		DALI
DALI BUS							

### Описание изделия

- Светодиодный ландшафтный светильник DALI из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Интегрированная система EVG (DALI), установка без дополнительных комплектующих
- Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
- Цветовая температура 4000 K
- #####
- Встроенный датчик движения с источником питания шины DALI
- Защита от воздействия морского воздуха

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Ландшафтный светильник
Пользовательский интерфейс	ИК-пульта ДУ, DALI
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года

КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	стоять
Место установки	Напольный
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 – 2,50 mm <sup>2</sup>
Количество контактов	5

КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 940 mm, Ø 170 mm
Масса	8000 g
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5-95 % без конденсата
Ударопрочность	IK09
Цвет	графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024

### Электрическая Исполнение

система управления	DALI
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	200 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Ток включения	12 A / 57 μs
ток разряда	0,31 mA
Потребление тока	70 mA

света	
Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	159 °
Коэффициент пульсации	<3 %
Номинальная мощность P	17 W
Световой поток (светильник)	1350 lm
Светоотдача	79,00 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	SDCM < 3
Color Quality Scale	80
Срок службы L70B10 при 25 °C	105000 h
Срок службы светодиодов L70B50	110000 h
Срок службы светодиодов L80B10	65000 h
Срок службы светодиодов L80B50	70000 h
Срок службы светодиодов L90B10	35000 h
Срок службы светодиодов L90B50	35000 h
Фотобиологическая безопасность	RG0
Класс энергоэффективности	A++ до A


## ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD IR DALI AN

Номер артикула **GTIN**  
 EL10820427 4015120820427


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>Дистанционное управление</b>			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами	4015120425356
REMOTE CONTROL PDi DALI	EP10425899	Инфракрасный пульт дистанционного управления для датчиков присутствия и движения DALI	4015120425899
<b>Электрические аксессуары</b>			
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	EP10427473	модуль преобразования передаваемых по шинам команд датчиков присутствия DALI и других блоков управления освещением в сигналы переключения (полностью автоматический)	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	EP10427480	модуль преобразования передаваемых по шинам команд датчиков присутствия DALI и других блоков управления освещением в сигналы переключения (полуавтоматический режим)	4015120427480
<b>крепления</b>			
ALVA GROUND ANCHOR	EL10820083	Опорный анкер, оцинкованный, для установки ландшафтных светильников серии на бетонный фундамент или в твердый грунт	4015120820083

### Чертеж с размерами



### Зоны охвата



### диапазоном обнаружения

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD IR DALI AN

Номер артикула GTIN

EL10820427 4015120820427

## Распределение света

