# Светильник для помещений Steinel RS PRO LED S2 Polycarbonate WW



## Характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул: | **035792** |
| Степень защиты | **IP 20** |
| Класс защиты | **II** |
| Цвет | **серебристый** |
| Сенсорика | **5,8 Ггц высокой частоты; мощность сигнала:** |
| Тип сенсора | **высокочастотный** |
| Напряжение | **230-240 В, 50 Гц** |
| Постоянное включение на 4 часа | **да, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote** |
| Задержка включения | **5 сек. – 15 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10; 5 сек. – 60 мин. с помощью пульта Smart Remote** |
| Тип ламп | **LED** |
| Температурный диапазон | **от -10° до +50°** |
| Основание | **алюминий (корпус)** |
| Угол охвата датчика | **360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены** |
| Установка | **потолочный, настенный, внутренний** |
| Установка сумеречного порога | **2-2000 лк.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote** |
| Срок работы диодов (ламп) | **50 000 часов** |
| Цветовая температура | **3000 K** |

| | |
|---|---|
| Рекомендуемая высота установки | **2-3 м** |
| Дальность действия | **1 - 8 м по кругу** |
| Уровень базовой яркости (дежурный режим) | **от 10% - 50% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote** |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | **механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике светильника, с помощью заслонок или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote** |
| Плафон | **поликарбонат, ударопрочный** |
| Потребляемая мощность, Вт | **26** |
| Базовая яркость (дежурный режим) | **10%; 4 режима: 00 = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 01 = плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; 11 = плавное включение света + базовая яркость всю ночь; механическая регулировка с помощью DIP-переключателей (6-7) на светильнике или с помощью пульта RC10, пульта Smart Remote** |
| Размеры (ВхШхГ) | **Ø 362 x 85 мм** |
| Световая отдача | **2106 лм** |
| Световая эффективность | **81 лм/Вт** |
| Основная яркость | **50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC10 или пульта Smart Remote** |
| Комплектующие, дополнительно | **заслонки (в комплекте); пульты RC 10, Smart Remote (приобретаются отдельно)** |
| Режим обучения | **Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (С помощью пульта RC 10, Smart Remote) Охлаждение светодиодов: пассивный термоконтроль** |
| Соединение светильников в группы | **master/master, master/slave; с помощью DIP-переключателей (1-5) на светильнике: в одном помещении можно объединить несколько светильников за счет коммуникационного радиоблока (с выбором канала) в одну группу. Участок уверенной радиосвязи до следующего светильника составляет при этом 50 м. Все светильники при этом равноправны и действуют как один большой общий светильник.** |
| Охлаждение светодиодов | **пассивный термоконтроль** |
| Дополнительные функции | **режим сенсора ВЫКЛ. – повернуть регулятор дальности действия влево до упора датчике светильника, тогда регистрация движений и все остальные функции сенсора будут полностью отключены, можно использовать как классический светильник** |