




## TERANG 2 XL SENSOR

светодиодный уличный настенный и потолочный светильник, 3000 К, IP44, овальный, антрацитовый, с датчиком, 23 Вт

Новая интерпретация классических строительных светильников, предназначенных для настенного и потолочного монтажа, со встроенным мощным светодиодным модулем. Светильник TERANG 2 XL SENSOR с корпусом белого, серебристо-серого, антрацитового цвета или цвета ржавчины оснащен сатинированным круглым стеклом, обеспечивающим однородное освещение. Светильник имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений. TERANG 2 XL SENSOR можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В благодаря встроенному светодиодному драйверу.



### Технические характеристики

Тов. №:	229955
Включая источник света	0
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50Hz mA/V
Ширина	27.0 cm
Высота	15.0 cm
Глубина	8.2 cm
Вес нетто	0.875 kg
вес брутто	1.024 kg
IP Code	IP 44
Класс защиты	I
Сборка	MOUNTING_SURFACE
Детали сборки	Потолок, Стена
Мощность	23.0 W
Световой поток	1300 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	антрацитовый
CRI	>80
Binning	6
LXXBXX Данные	70/50
Срок службы	20000 h
BIG WHITE Seite	684



Примечания

---

---

---

---

---