

CDS-A/T

Шифр заказа

CDS-A/T

Номер артикула

RK39500010040

GTIN

4015120010040



Описание изделия

- Сумеречный выключатель для монтажа на поверхность для автоматического включения и выключения освещения.
- Интегрированный таймер с различными возможностями подключения
- Беспотенциальный релейный контакт
- Наружная регулировка уровня освещенности

Технические характеристики

Общие сведения	
Особенные функции	Интегрированный дневной таймер
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
монтажа	
Тип монтажа	Структура
Место установки	сетка
Монтажные размеры	Монтажная длина: 0 мм x Монтажная ширина: 0 мм x Глубина монтажа: 0 мм
корпуса	
Примерные	Длина 114 мм x Ширина 80 мм x Высота/глубина 51 мм
Масса	264 g
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP 54
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+55 °C
Относительная влажность воздуха	5-95 % без конденсата
Цвет	белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
Подключение	2,5 мм ² / 1,5 мм ²

Электрическая Исполнение

Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V / 50 Hz

Сенсорная техника

Потребляемая мощность	1,2 W
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 300 lx
Кол-во каналов освещения	1
Количество коммутационных контактов	0
Постоянная регулировка освещения	false
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому [с]	60 сек.
Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому [с]	60 сек.

Управление

Интерфейс	Переключение
Контактная информация	Замыкающий/ с потенциалом
Разрывная мощность, канал 1	230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 690 ВА/3 А (cos φ = 0,5), 12/24 В =/5 А, беспотенциальный релейный контакт
Постоянная регулировка освещения	false

CDS-A/T

Шифр заказа

Номер артикула

GTIN

CDS-A/T

RK39500010040

4015120010040

Габаритный чертеж

Схема подключения

