

CDSi-A/N16AX

Шифр заказа


CDSi-A/N16AX, белый

Номер артикула

ED10016660

GTIN

4015120016660



Описание изделия

- Сумеречный выключатель для открытого монтажа для автоматического включения освещения высокой мощности (16 AX)
- Дистанционное управление и программирование с помощью Mobil-RCi-M
- Наружная регулировка уровня освещенности
- Светодиодное установочное устройство (мгновенного действия)

Технические характеристики

Общие сведения	
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
монтажа	
Тип монтажа	Структура
Место установки	сетка
корпуса	
Масса	160 g
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP 54
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+55 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
Электрическая Исполнение	
Класс защиты	II

Номинальное напряжение	230 V / 50 Hz
Сенсорная техника	
Потребляемая мощность	0,3 W
Кол-во каналов освещения	1
Количество коммутационных контактов	0
Постоянная регулировка освещения	false
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому [с]	60 сек.
Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому [с]	60 сек.
Управление	
Интерфейс	Переключение
Контактная информация	Замыкающий/ с потенциалом
Разрывная мощность, канал 1	230 В/50 Гц, 16 АХ, 3600 Вт/16 А (cos φ = 1), 1800 ВА/16 А (cos φ = 0,5)
Постоянная регулировка освещения	false

CDSi-A/N16AX

Шифр заказа

CDSi-A/N16AX, белый

Номер артикула

ED10016660

GTIN

4015120016660

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
Mobil-RCi-M	EM10016011	4015120016011
Мобильный PDi/Универсальный MDi	EP10433993	4015120433993
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356

Габаритный чертёж




Схема подключения

