

Описание



- Цифровой розеточный таймер с недельной программой
- Синхронизация по частоте DCF
- 33 ячейки памяти
- Стандартный европейский розеточный разъем
- 1 канал
- Легко настраивается с помощью кнопок
- Время Включения/Выключения
- Принудительное переключение
- Переключение Постоянно Включено / Постоянно выключено
- Случайная программа
- Автоматический переход на зимнее/летнее время
 - может быть деактивирована

Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Тип монтажа	Вставной-Розеточный
Тип контактов	Нормально разомкнутые контакты
Ширина открытия	< 3 mm (μ)
Программа	Недельная программа
Количество каналов	1
Количество ячеек памяти	33
Резервное питание	20 дней
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 1	16 A
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 0,6	2 A
Лампы накаливания/галогенные 230 В	1000 W
Минимальный время переключения	1 min
Точность хода	DCF77 синхронизация или ± 1 с/день (кварц)
время	Кварц/DCF77
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,8 W
Содержит карту памяти	–
Тип подключения	Вставной-Розеточный
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II для корпуса, I для элект. компонентов в соответствии с EN 62 730-1
Выходное	230 V AC
Температура окружающей среды	-10 °C ... +40 °C

Чертежи

