


## ALVA WL OP 700 830 AN

Номер артикула **GTIN**  
EL10840005 4015120840005



### Описание изделия

- LED светильник с подсветкой номера дома из высококачественного алюминия
  - Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
  - Световой поток настраивается вручную во время установки
- #####  
#####
- Защита от воздействия морского воздуха



### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Настенный светильник
Пользовательский интерфейс	Вход для выключателя
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года

КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место установки	Потолок / стена
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>

КОРПУС	
Примерные	Длина 250 mm x Ширина 200 mm x Высота/глубина 75 mm
Масса	1689 g
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Ударопрочность	IK09
Цвет	графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C

Электрическая Исполнение	
система управления	ON/OFF
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	230 V AC / 50 Hz
Ток включения	6 A / 520 μs
ток разряда	0,016 mA
Потребление тока	90 mA

света	
Рассеиватель	опал
Угол излучения	прямое
Угол излучения	120 °
Коэффициент пульсации	<10 %
Номинальная мощность P	15 W
Световой поток (светильник)	745 lm
Светоотдача	49 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	SDCM < 3
Color Quality Scale	80
Срок службы L70B10 при 25 °C	65000 h
Срок службы светодиодов L70B50	70000 h
Срок службы светодиодов L80B10	45000 h
Срок службы светодиодов L80B50	45000 h
Срок службы светодиодов L90B10	20000 h
Срок службы светодиодов L90B50	25000 h
Класс энергоэффективности	A++ до A


## ALVA WL OP 700 830 AN

Номер артикула **GTIN**  
EL10840005 4015120840005

### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
SET OF NUMBERS 1-999 a-f	EL10017230	4015120017230

### Габаритный чертёж



### Распределение света

