

Описание




- Электромеханические таймеры
- 1 канал
- 60 минутная программа
- Без резервного питания
- 96 сегментов: 1 сегмент = 37,5 секунд
- Точность хода зависит от частоты тока
- Минимальное время переключения 37,5 секунд
- Пружинные клеммы DuoFix
 - Для 2 проводов каждая
 - Однопроводная или многопроводная жила (с применением гильз и без них)
 - Сечение провода: 0,5 - 2,5 мм²
 - Кнопка для легкого извлечения провода
- Принудительное переключение
- Ручной переключатель с тремя позициями: Включено/Авто/Выключено
- Отображение статуса канала


Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Количество каналов	1
Ширина	3 модуль
Тип монтажа	DIN рейка
Тип подключения	Пружинные клеммы DuoFix
Привод	Синхронный двигатель
Программа	60 минутная программа
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 1	10 A
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 0,6	4 A
Лампы накаливания/галогенные	1100 W
Минимальный время переключения	37,5 s
Программируется каждые	37,5 s
Точность хода	Точность зависит от частоты тока в сети
Тип контактов	Перекидной контакт
Релейный выход	Беспотенциальный и Фазонезависимый
Количество переключающих сегментов	96
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,9 W
Потеря мощности максимальная	0,4 W
Протестировано	VDE
Материалы корпуса и изоляции	Термостойкий самозатухающий термопластик
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1
Температура окружающей среды	-20 °C ... +55 °C

Пример подключения



Чертежи



Аксессуары

Корпус 52,5 мм для установки на стену

- Артикул: 9070050
Подробности ► www.theben.de



Передняя панель

- Артикул: 9070001
Подробности ► www.theben.de

