

## ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 PD IR DALI WH

Номер артикула **GTIN**  
EO10306204 4015120306204



### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Подвесной светильник
Объем поставки	2 винта, 2 дюбеля, включая подвес
Интерфейс пользователя	ИК-пульта ДУ, DALI
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Подвеска
Место монтажа	потолок
Поперечное сечение подключаемого кабеля	2.5 mm <sup>2</sup>
Количество контактов	5
КОРПУС	
Примерные	Длина 1206 mm x Ширина 166 mm x Высота/глубина 30 mm
Масса	6040 g
Материал	алюминий
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5 – 93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C



### Описание изделия

- Подвесной светодиодный светильник, мощность светодиодов 72 Вт, для освещения рабочих мест в офисах и переговорных комнатах с неслепящим прямым и отраженным светом
- Сдержанный классический дизайн
- Встроенный ЭПРА (DALI)
- Датчик присутствия, управление с помощью выключателя и пульта дистанционного управления
- Высококачественный корпус, плафон из алюминия, белое порошковое покрытие
- Цветовая температура 4000 К
- Высокое качество освещения без мерцания

### Предлагает специальные функции, такие как:

- Встроенный датчик присутствия с источником питания шины DALI
- Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pep и приложения ESY

### Электрическая Исполнение

Система управления	DALI
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	220 – 240 V ~ / 60 Hz
Потребление в режиме ожидания	1,0 Вт

### света

Рассеиватель	прозрачный
Показатель слепящего действия	DDP (micro-prismatic)
Угол излучения	прямое/отраженное
Угол излучения	80 °
Объединенный показатель дискомфорта	≤ 19
Коэффициент пульсации	< 3 %
Номинальная мощность P	80 W
Световой поток	8830 lm
Светоотдача	110 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	4 SDCM
Color Quality Scale	CQS > 80
Срок службы L70B10 при 25 °C	70000 h
Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C	80000 h
Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C	45000 h
Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C	50000 h
Номинальный срок службы L90B10 при 25 °C	25000 h

## ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 PD IR DALI WH

**Номер артикула**     **GTIN**  
 EO10306204         4015120306204


Номинальный срок службы L90B50 при 25 °C	25000 h
Фотобиологическая безопасность	RG1
<b>Сенсорная техника</b>	
Угол обнаружения	360°
Дальность обнаружения по диагонали	Ø 3 m

диапазоном обнаружения	Ø 3 m
Фронтально	
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 2 m
Угол охвата	7 m <sup>2</sup>
Измерение освещенности	Смешанный свет
Постоянная регулировка освещения	✓


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>Адаптер</b>			
ISABELLE PDL CONNECTING PLATE WH	EO10306242	Соединительная пластина для подвесных светильников серии ISABELLE, белая	4015120306242
<b>Дистанционное управление</b>			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами	4015120425356
ISABELLE REMOTE CONTROL	EO10306082	Пульт дистанционного управления для серии ISABELLE	4015120306082

### Чертеж с размерами



### Зоны охвата



### диапазоном обнаружения


■ Поперечная (A)	Ø 3 m
■ Фронтальная (B)	Ø 3 m
■ Зона обнаружения (C)	Ø 2 m

## ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 PD IR DALI WH

Номер артикула    GTIN  
EO10306204        4015120306204

### Схема подключения

---



---

Стандартный режим.

### Подробное Описание изделия

---

- Подвесной светодиодный светильник, мощность светодиодов 72 Вт, для освещения рабочих мест в офисах и переговорных комнатах с неслепящим прямым и отраженным светом
- Сдержанный классический дизайн
- Высокое качество освещения, для рабочих мест, оборудованных мониторами, согласно EN 12464-1 и для технического черчения
- Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C 50000 h
- Встроенный ЭПРА (DALI)
- Датчик присутствия, управление с помощью выключателя и пульта дистанционного управления
- Высококачественный корпус, плафон из алюминия, белое порошковое покрытие
- Цветовая температура 4000 К
- Высокое качество освещения без мерцания