




SPOODI SENSOR

светодиодный уличный накладной настенный светильник, 11 Вт, серебристо-серый, 3000 К

Высокомощный светодиодный прожектор SPOODI SENSOR для освещения поверхностей и площадок. Благодаря монтажной скобе с регулировкой угла наклона, а также степени защиты IP65 прожектор подходит для настенного монтажа вне помещений. Прожектор может быть напрямую подключен к сети напряжением 230 В. Прожектор, доступный в двух цветах корпуса, с двумя цветовыми температурами и уровнями мощности, оснащен встроенным инфракрасным датчиком движения. Удобная настройка с помощью пульта дистанционного управления.



Технические характеристики

Тов. №:	232864
Включая источник света	0
Количество различных источников света	1
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	90 °
Длина	13.5 cm
Ширина	2.7 cm
Высота	14.0 cm
Вес нетто	0.8 kg
вес брутто	0.856 kg
IP Code	IP 65
Класс защиты	I
Класс ударопрочности	IK04
Ударопрочность	0,5 Joule
Сборка	MOUNTING_SURFACE
Детали сборки	Стена
Мощность	11.0 W
Световой поток	800 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	90 °
Цвет	серый
CRI	>80

Binning	6
LXXVXX Данные	70/50
Срок службы	30000 h
Минимальная температура окружающей среды	-10 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
BIG WHITE Seite	603

Примечания
